



## Tipo de painel

### MDF IGNÍFUGO

Painel de fibras de madeira de média densidade (MDF) para utilização onde é requerido um melhor desempenho na reação ao fogo.

- Produto disponível com design em ambas as faces.
- Folha de madeira natural (texturada ou smooth).
- Tintas eco-friendly e vernizes com cura UV. Baixa percentagem de COV's.
- Verniz standard ou alto brilho.
- Aplicações: Revestimentos de paredes, tetos e divisórias. Indicado para os setores da hotelaria, hospitalar e serviços.

### Caraterísticas Técnicas

**Dimensões** 2420x1200. Outras sob consulta.

**Espessura** 12, 16 e 19mm

**Densidade** 820 kg/m<sup>3</sup> ( $\pm$  30 kg/m<sup>3</sup>), segundo a norma EN 323.

**Tolerâncias Dimensionais (compr./larg.)**  $\pm$  2mm, de acordo com a norma EN 324-1.

**Teor de formaldeído** Baixa emissão de formaldeído, Classe E1.

**Reação ao fogo** B-s2d0 de acordo com a norma EN13501-1

**Notas:** A Vicaima assume, salvo indicação em contrário, que o cliente tem o IP /copyright para o uso de quaisquer imagens fornecidas à Vicaima. A Vicaima investe continuamente na melhoria dos seus produtos, por esse facto, reserva-se ao direito de alterar este documento sem aviso prévio.