



## Tipo de painel

### MDF

Painel de fibras de madeira de média densidade (MDF) para utilização em ambientes secos.

- Produto disponível com design em ambas as faces.
- Folha de madeira natural (texturada ou smooth), foil ou primário.
- Tintas eco-friendly e vernizes com cura UV. Baixa percentagem de COV's.
- Verniz standard ou alto brilho.
- Aplicações: Mobiliário, módulos de cozinha, revestimento de paredes e tetos, embalagem e decoração de lojas.

### Caraterísticas Técnicas

---

**Dimensões** 2420x1200. Outras sob consulta.

---

**Espessura** 5, 8, 12, 16 e 19mm

---

**Densidade** 820 a 700 kg/m<sup>3</sup> ( $\pm 30$  kg/m<sup>3</sup>), dependendo da espessura. Segundo norma EN 323.

---

**Tolerâncias Dimensionais (compr./larg.)**  $\pm 2$ mm, de acordo com a norma EN 324-1.

---

**Teor de formaldeído** Baixa emissão de formaldeído, Classe E1.

---

**Notas:** A Vicaima assume, salvo indicação em contrário, que o cliente tem o IP /copyright para o uso de quaisquer imagens fornecidas à Vicaima. A Vicaima investe continuamente na melhoria dos seus produtos, por esse facto, reserva-se ao direito de alterar este documento sem aviso prévio.