



Tipo de panel

AGLOMERADO

Panel de aglomerado de partículas de madera para utilización en ambientes secos.

- Producto disponible con diseño en ambas caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa) o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Revestimiento de paredes y techos, módulos de cocina, divisorias, embalaje, decoración de concesionarios y tiendas.

Características Técnicas

Dimensiones 2420x1200. Otras bajo consulta.

Espesor 8, 16 e 19mm

Densidad 650 a 620 kg/m³, dependiendo del espesor. Según la norma EN 323.

Tolerancias Dimensionales (larg./anch.) ± 5mm, de acuerdo con la norma EN 324-1.

Contenido de formaldehído Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

Abril 2017

Notas: Vicaima asume, salvo se indicación contraria, que el cliente es el titular de los derechos de autor, del diseño o modelo o de cualquier otro derecho de propiedad industrial relativo a las imágenes suministradas a Vicaima.

www.vicaima.com

España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913
28008 Madrid
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: vicaimapuertas@vicaima.com



Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953
Vale de Cambra, Portugal
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: vicaima@vicaima.com

