



## Tipo de panel

### CONTRACHAPADO

Panel compuesto por varias capas pegadas perpendicularmente. Panel de elevada estabilidad dimensional.

- Producto disponible con diseño en una de las caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa), lámina o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Mobiliario, Revestimiento de paredes y techos, embalaje, decoración de concesionarios y tiendas.

### Características Técnicas

Dimensiones 2480x1200. Otras bajo consulta.

Espesor 12 o 15mm

Densidad 420 kg/m<sup>3</sup>, según la norma EN 323.

Tolerancias Dimensionales (larg./anch.) De acuerdo con la norma EN 315.

Contenido de formaldehído Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

#### España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.

Calle Princesa, 3 Duplicado - 913

28008 Madrid

Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



#### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

Apartado 9, 3730-953

Vale de Cambra, Portugal

Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)

