



Tipo de panel

MDF

Panel de fibras de madera de media densidad (MDF) para utilización en ambientes secos.

- Producto disponible con diseño en ambas caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa) lámina o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Mobiliario, módulos para cocina, revestimiento de paredes y techos, embalajes y decoración de tiendas.

Características Técnicas

Dimensiones 2420x1200. Otras bajo consulta.

Espesor 5, 12, 16 o 19mm

Densidad 820 a 700 kg/m³ (± 30 kg/m³), dependiendo del espesor. Según norma EN 323.

Tolerancias Dimensionales (larg./anch.) ± 2mm, de acuerdo con la norma EN 324-1.

Contenido de formaldehído Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

Abril 2017

Notas: Vicaima asume, salvo se indicación contraria, que el cliente es el titular de los derechos de autor, del diseño o modelo o de cualquier otro derecho de propiedad industrial relativo a las imágenes suministradas a Vicaima.

www.vicaima.com

España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913
28008 Madrid
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: vicaimapuertas@vicaima.com



Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953
Vale de Cambra, Portugal
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: vicaima@vicaima.com

