



Tipo de panel

MDF IGNÍFUGO

Panel de fibras de madera de media densidad (MDF) para utilizar donde es requerido para un mejor desempeño en la reacción al fuego.

- Producto disponible con diseño en ambas caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa).
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Revestimientos de paredes, techos y divisorias. Indicado para los sectores de hostelería, hospitalaria y servicios.

Caraterísticas Técnicas

Dimensiones	2420x1200. Otras bajo consulta.
Espesor	12, 16 o 19mm
Densidad	820 kg/m3 (\pm 30 kg/m3), según la norma EN 323.
Tolerancias Dimensionales (larg./anch.)	\pm 2mm, de acuerdo con la norma EN 324-1.
Contenido de formaldehído	Baja emisión de formaldehído, Clase E1.
Reacción al fuego	B-s2d0 de acuerdo con la norma EN13501-1

España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913
28008 Madrid
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: vicaimapuertas@vicaima.com



Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953
Vale de Cambra, Portugal
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: vicaima@vicaima.com

