



Type de panneau

AGGLOMÉRÉ

Panneau de bois aggloméré pour utilisation dans des environnements secs.

- Produit disponible avec design sur les deux faces.
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements muraux et plafonds, modules de cuisine, cloisons, emballage, décoration de stands et magasins.

Caractéristiques techniques

Dimensions 2420x1200. Autres sur demande.

Épaisseurs 8, 16 et 19mm

Densité 650 à 620 kg / m³, en fonction de la d'épaisseur. Conformément à la norme EN 323.

Tolérances Dimensionnelles ± 5 mm, selon la norme EN 324-1.
(long/larg)

Teneur en Formaldéhyde Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10
20100 CASABLANCA
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: vicaimafrica@vicaima.com

Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953
Vale de Cambra, Portugal
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: vicaima@vicaima.com