



## Type de panneau

### MDF

Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour utilisation dans des environnements secs.

- Produit disponible avec design sur les deux faces.
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Mobilier, modules de cuisine, revêtement de murs et de plafonds, emballage et décoration de magasins.

### Caractéristiques techniques

**Dimensions** 2420x1200. Autres sur demande.

**Épaisseurs** 5, 8, 12, 16 et 19mm

**Densité** 700 à 820kg/m<sup>3</sup> (± 30 kg / m<sup>3</sup>) en fonction de l'épaisseur. Selon la norme EN 323.

**Tolérances Dimensionnelles** ± 2 mm, selon la norme EN 324-1.  
(long/larg)

**Teneur en Formaldéhyde** Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

#### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimaafrica@vicaima.com](mailto:vicaimaafrica@vicaima.com)

#### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)